

КОСИЛКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Косилка широко применяется в садоводстве, на лугах и полях. Предназначена для скашивания травы в междурядьях в садоводстве, сельскохозяйственных остатков урожая. Косилка серии RG агрегируется с тракторами класса 0,6-0,9Т, идеально подходит к тракторам **GOLDONI**.

Имеет регулируемую высоту измельчения от 3 см и выше, что гарантирует работу без засорения ножей. Возможность получения желаемой высоты скашивания достигается благодаря опорным колесам установленных с задней стороны.



Технические данные.

Параметры		RG-240	RG-270
Тип машины		косилка, работает через ВОМ	
Боковой сдвиг	см	40	
Рабочая ширина	см	240	270
Количество рабочих лопаток	шт	4 вращающихся ножа	
Высота скашивания	см	от 3 до 15	
Вес	кг	460	510
Потребляемая мощность	кВт	22	25
Габаритные размеры:			
длина	см	255	285
ширина	см	194	214
высота	см	105	105

КОСИЛКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ С ОПЦИЕЙ АГРЕГАТИРОВАНИЯ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ

Садовые косилки с опцией агрегатирования опрыскивателя, имеет двойной карданный вал, что позволяет агрегатировать ее с опрыскивателем за счет (ВОМ), предназначен для работы с тракторами класса 0.6Т. Садовая Косилка предназначена для скашивания травы в садах, на лугах и газонах. Низкая высота и обтекаемая конструкция позволяет использовать ее в современных садах. Косилка может работать симметрично с трактором или смещаться вправо (на 35 см). Корпус машины изготовлен из стали.



еские

Параметры		KS-180	KS-200	KS-220	KS-280
Тип машины		Работает от ВОМ трактора			
Боковой сдвиг	см	40			
Рабочая ширина	см	180	200	220	280
Количество рабочих лопаток	шт.	4 вращающиеся			
Высота скашивания	см	от 3 до 15			
Вес	кг	430	450	470	600
Потребляемая мощность	кВт	40	43	45	47
Эффективность при скашивании	га / ч	0,3-0,7	0,4-1,0	0,5-1,2	0,6-1,5
Габаритные размеры:					
Длина	см	130	140	150	200
ширина	см	192	212	232	300
высота	см	95	95	95	100

Данный вид косилок позволяет экономить на ГСМ и сохранять моторесурс трактора, за счет одновременного проведения двух операций скашивания и опрыскивания при одном проходе.

САДОВАЯ КОСИЛКА-МУЛЬЧИРОВЩИК ORSI STORM

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- Корпус из стальных листов;
- Трехточечное соединение для навески на трактор;
- Группа передачи вращения ротору;
- Карданный вал и его защита;
- Роторный вал с навешенными режущими элементами;



Модель	Общая ширина, см.	Рабочая ширина, см.	Масса, кг.	Комплект ножей \varnothing 3,5см.	Комплект молотков \varnothing 8 см.	Мощность трактора.	Макс. \varnothing веток, см.	Цена EUR
Storm 2000	220	20	490	48	16	80 л.с	10	
Storm 2500	273	251	600	60	20	80 л.с	10	
Storm 2800	298	281	880	72	24	80 л.с	10	

САДОВАЯ КОСИЛКА-МУЛЬЧИРОВЩИК RB 180

Садовый измельчитель с двойным карданным валом работает от ВОМ и крепится на трех точечную навеску трактора класса 0,6Т. Имеет смещение в правую сторону на 40 см. С передней и задней частей, косилки смонтированы защищающие отвороты. Высота среза регулируется при помощи заднего ролика. Может измельчать траву, солому, ветки до 7 см в диаметре.



Модель	Боковой сдвиг, см.	Общая ширина, см.	Рабочая ширина, см.	Масса, кг.	Мощность трактора.	Макс. \varnothing веток, см
RB-180	32	206	180	680	80 л.с	7