

## НПП «ДонСельМаш» предлагает: МАСЛОСТАНЦИЯ.



Маслостанция навесная предназначена для автономного питания навесного сельскохозяйственного оборудования (чеканочная машина, столбостав, боковой межкустовой культиватор и т.д.). Агрегатируется с колесными тракторами.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Крепление - трехточка категория 1;
2. Объем бака - 98 литров. Номинально 100 литров
3. Рабочее давление – 18.0 МПа
4. Радиатор с принудительным охлаждением
5. Максимальные обороты ВОМа - 650 об.мин
6. Номинальные обороты ВОМа -540 об.мин
7. Регулятор потока масла. Регулятор давления
8. Датчик температуры для включения вентилятора
9. Указатель температуры и уровня масла
10. Насос шестеренный, навесной на вал отбора мощности  
(мощность насоса по заданию заказчика)

Габариты: Н - 1140 мм; L – 860 мм; В – 600 мм.

Изготовление маслостанции производится по техническому заданию заказчика исходя из конструктивно-технологических требований.

***Цена, в зависимости от требований заказчика, от 180000 руб.***

Отдел продаж: Монаков Валентин Николаевич тел – 8 928 153 73 03

1537303 @mail.ru <http://vinsad-klaster.ru>

*Все основные комплектующие произведены в России.*

